LAU

Linha de equipamentos compactos para
Iluminação de Emergência autônoma

Unitron

LAU

Linha de equipamentos compactos para Iluminação de Emergência autônoma

A linha LAU é composta pelos seguintes modelos que podem ser fixados em paredes ou no teto:

LAU 9 (1 lâmpada de 9W)
LAU 2x9 (2 lâmpadas de 9W)
LAU 9 NE (2 lâmpadas de 9W, uma trabalhando em condição normal e a outra em emergência)
LAU 11 (1 lâmpada de 11W)
LAU 2x11 (2 lâmpadas de 11W)
LAU 11 NE (2 lâmpadas de 11W, uma trabalhando em condição normal e a outra em emergência)

Instalação no teto

Instalação em parede

Descrição: Destinam-se a iluminação e/ou balizamento de emergência ou normal-e-emergência. Trabalham com bateria selada (gelatinosa), isenta de manutenção, e lâmpada fluorescente compacta, de alto rendimento.

Difusor: O difusor pode ser do tipo leitoso ou cristal texturizado. Podem ser fornecidas com inscrições e símbolos, conforme catálogo "Sinalização", à parte, impressos em positivo (letras cheias) ou negativo (letras vazadas).

Diagrama de Conexões: Basta a conexão à rede elétrica (bivolt automático, 110 ou 220V).

Características Técnicas:

Acionamento: Automático, na falta de energia elétrica

Recarga da Bateria: Através de Carregador/Flutuador automático

Alimentação: 110 ou 220V, 50 ou 60Hz, bivolt automático.
Obs.: No caso do modelo NE, deverá ser definida a tensão de alimentação, já que o produto utiliza um reator para acendimento da lâmpada que trabalha em condição normal.

Bateria: Chumbo-ácida gelatinosa, 6V/4Ah
Opcionalmente, podem ser fornecidas com bateria níquel-cádmio (apenas modelos somente-emergência, em calha com 286 mm de comprimento)

Autonomia:
3 horas para 1x9W
2,5 horas para 1x11W
2 horas para 2x9W e 2x11W

Desligamento Automático: Dispõem de proteção contra descarga excessiva da bateria

Chave liga-desliga: de contato momentâneo (não há a possibilidade de "esquecer o aparelho desligado") e com função de botão-teste

LED: Indicador de presença de rede

Conexão à Rede Elétrica: Através de bornes parafusáveis. Podem ter alimentação independente para a lâmpada normal

Posição de Instalação: Qualquer, exceto aquela em que os terminais da bateria fiquem para baixo.

Material da Caixa: Chapa de aço, pintura na cor branca, tampas laterais em plástico alto impacto

Material do Refletor: Chapa de aço, tratada e pintada na cor branca

Dimensões:



LAU-9



Demais modelos

Unitron
Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

Rua Antonieta Leitão, 110 02925-160 - São Paulo - SP Tel.: (0--11) **3931-4744** Fax: (0--11) **3932-5432**