Unitron
Engenharia, Ind. & Com. Ltda.

LUMINÁRIA LAU-9

A Luminária LAU-9 destina-se a iluminação e/ou balizamento de emergência. Baseada em uma bateria selada (gelatinosa), que não requer manutenção, e lâmpada fluorescente 9W compacta de alto rendimento (fluxo luminoso comparável ao de uma lâmpada incandescente convencional de 60W), provê acendimento automático no caso de falta de energia elétrica no local.

No retorno da energia, a lâmpada apaga e a bateria é recarregada. Atingida a carga total, o carregador passa ao regime de flutuação (mantém a carga).

Se o retorno da energia não ocorrer dentro do período de autonomia, o sistema é desligado automaticamente, protegendo a bateria contra descarga total.

O equipamento dispõe de uma chave que permite desligar o sistema somente após ocorrer falta de energia, de forma que não há a possibilidade de "esquecer o aparelho desligado". Essa chave tem também a função de botão-teste, permitindo verificar, a qualquer momento, a operação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alimentação: 110 ou 220V, 50 ou 60Hz ("bivolt" automática)
Bateria: Gel, 6V/4Ah, sem manutenção
Autonomia: 3 horas
Consumo: Aprox. 0,18A em 220V ou 0,08A em 110V
Dimensões: Comprimento 200mm, largura 85mm, altura 112mm



Instalação no teto



Instalação em paredes



Catálogo No. 609-L12-699 R.3 - Edição 1/07

Tel. (011) 3931.4744 Fax (011) 3931.5432 www.unitron.com.br